



■ 参数及安装结构图

光通量	(7W) 550lm/ (9.5W) 830lm
发光效率	75lm/W
显色指数	>80
发光角度	35°
防护等级	IP65
工作温度	-20°C~45°C
灯具寿命	50000H
灯体颜色	黑色+银色
安装方式	螺丝固定
材质	灯体: 铝合金; 透镜: PC; 面盖: 钢化玻璃; 底座: 尼龙玻纤

■ 产品特点:

1. 单层三色, 发光面长, 更体现警示效果。
2. 使用PC透明管, 不黄变。
3. 内置蜂鸣器, 音量在85分贝以上。
4. 安装方式简单实用, 随时随地可折, 方便设备运输。
5. 底座设有旋转结构, 折弯方向可调整

■ 适用机型:

自动化流水线、自动化设备、安检设备、LED封装设备、报警系统、数控机床、SMT设备、CNC数控车床、精雕机、数控铣床、工矿设备等。

■ 选型参考 (M2B17WS)

M2	B	1	7W	S
1 型号	2 电压	3 色温	4 功率	5 开关

1 型号	M2
2 电压	A.AC/DC12V B.AC/DC24V C.AC100-265V 50/60Hz
3 色温	1.6000-6500K 2.4000-4500K 3.2800-3200K
4 功率	7W/9.5W
5 开关	(S)带开关 空白不带开关