



■ 参数及安装结构图

光通量	8(W) 680lm/ (12W) 1020lm/ (15W)
发光效率	1275lm/ (18W) 185lm/W
显色指数	>80
发光角度	35°
防护等级	IP67
工作温度	-20°C~45°C
灯具寿命	50000H
灯体颜色	银色、黑色
安装方式	螺丝固定
材质	灯体：铝合金 面盖：钢化玻璃 底座：尼龙 玻纤

规格长度L1	280	380	480	580
螺丝安装孔距L2	255-265	355-365	455-465	555-565

■ 使用机型：精雕机，数控机床电子设备等较小型加工机床的照明。

■ 产品特点：

- ①进口芯片LED光源，3030灯珠通过光学透镜使光源更加集中，提升亮度。
- ②外壳采用氧化铝，散热好，耐腐蚀，厚度只有28mm。
- ③防护等级高达IP67。
- ④铝合金安装支架，坚固耐用。

■ 选型参考 (M9TB12808W)

M9T	B	1	280	8W
1 型号	2 电压	3 色温	4 软管长度	5 开关

1 型号	M9T
2 电压	B.DC24V
3 色温	①6000-6500K ②4000-4500K ③2800-3200K
4 软管长度	①280 ②380 ③480 ④580
5 功率	①8W ②12W ③16W ④18W

